



Domaines d'applications

- Laboratoires
- Agro-alimentaire
- HACCP
- Industrie, Agriculture
- Suivi de process, stockage
- Qualifications NF X15-140 et NF EN 60068-3-11

Exemples d'utilisations

- Congélateurs
- Enceinte froides
- Enceinte chaude

- **Facilité de mise en œuvre**
- **Exactitude et T90 excellents**
- **Calcul humidex et point de rosée**
- **Étalonnage et ajustage interne jusqu'à 5 points**
- **Constat de vérification T° et HR% individuel possible**

Datalogger HYGROPUCE température + hygrométrie



Dimensions Réelles

Mini-Datalogger

HYGROPUCE

Le capteur de température + humidité le plus petit au monde, diamètre 17mm, épaisseur 6 mm.

Des performances remarquables en terme de coût, de précision et de facilité d'utilisation.

Spécifications	
Nombre de canaux	1 Température + 1 Humidité
Exactitude T° après ajustage	0.1 à 0.15 °C suivant étendue de mesure
Exactitude HR% après ajustage	2 à 3 %HR suivant étendue de mesure
Etendue de mesure T°	- 20 / + 85 °C
Etendue de mesure HR	0 à 100 %
Étanchéité sonde	IP 61
Type capteurs	Silicium et Capacitif
Dimensions / Poids	Diamètre 17, épaisseur 6 mm, 3 gr
Batterie	Pile lithium 3V non remplaçable
Durée de vie	250.000 à 500.000 mesures selon résolution
Résolution T°	0.06 ou 0.5 °C choix par logiciel
Résolution Humidité Relative	0.12 ou 0.5 % HR choix par logiciel
Intervalle de mesure	1 sec à 273 heures paramétrable
Mémoire « Client »	Données d'étalonnage, mission, notes, date de prochaine vérification, etc ...
Étalonnage / Ajustage	5 points T° et HR%, correction automatique des mesures (ajustage)
Supports	Porte clé (photo), carte, clips ...etc
Référence	HygroPuce
Logiciel associé	WARITO II

Contact: Waranet Solutions

13 bd Roquelaure 32000 AUCH
 Tel + 33(0)5.62.60.05.93
 Fax + 33(0)5.62.63.46.10
 Info@waranet.fr
 http://www.waranet-solutions.com
 SIRET : 517 641 593 00028
 APE : 6201Z

http://www.waranet-solutions.com
tel 05 62 60 05 93