



Exemples d'utilisations

- Suivi enceintes
 - Cartographie
 - Cinétique
- Colis : traçabilité avec alerte

Capteur interne ou déporté. Constat de vérification raccordé COFRAC

Grace à notre logiciel multi fonctions Warito II, et ses modules Expert , Cinétique etc...Cet appareil est idéal pour répondre à vos contraintes de suivi de cinétique , cartographie et traçabilité.

Mini Enregistreur Logger Warito LT

Micro Enregistreurs Waranet Solutions

La sonde est positionné dans l'enceinte ou dans le produit; Ci-dessus suivi des plasmas avec une poche test.

L'enregistreur reste à l'extérieur et permet l'alerte visuelle

La sonde spéciale permet l'étanchéité parfaite dans une cheminée de la poche.

Référence commande LT-LT
Sondes standards ou spéciales selon vos contraintes.

Caractéristiques générales:

Étendue Température : -90°C à $+40^{\circ}\text{C}$

Résolution de 0.1°C

Dimension carte de crédit, épaisseur 6 mm, poids 35 g

Étanchéité , IP68 sonde externe

Durée de vie 60000 mesures (exemple 2ans si intervalle à 1/4 d'heure)

Batterie remplaçable en atelier

Exactitude native 1 à 1.7°C

Exactitude après ajustage 0.5°C à 1°C suivant étendue (0.5°C à -80°C)

Lecteur 1 position USB modèle Warito pour le transfert des données vers le logiciel.

Intervalle d'enregistrement possible de 30 secondes à 255 minutes

Signal d'alerte par diodes et marquage d'événement

Paramétrage très complet (logiciel)

Etalonnage et ajustage interne jusqu'à 5 points



<http://waranet.fr> & <http://www.waranet-solutions.com>

solu-

Contact: Waranet Solutions SAS

13 bd Roquelaure 32000 AUCH

Tel : + 33 (0)5.62. 60 05.93

Fax : + 33(0)5 62 63 46 10

Mail : Info@waranet.fr

<http://www.waranet.fr>